



Codering:	20170926GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Fihuma Spouwisolatie b.v.
Type:	Hurefoam Spouwmuur isolatie
Ingangsdatum verklaring	16-04-2018 (aangetoond dat veroudering minder is dan forfaitair volgens norm)
Geldigheidsduur verklaring	

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Spouw nageïsoleerd met Hurefoam
40	1,36
50	1,61
60	1,86
70	2,11
80	2,36
90	2,61
100	2,86
110	3,11
120	3,36
130	3,61
140	3,86
150	4,11
160	4,36
170	4,61
180	4,86
190	5,11
200	5,36
210	5,61
220	5,86
230	6,11

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de spouw van de betreffende gevel is nageïsoleerd met Hurefoam.



Codering:	20170926GKBUW
Betreft	Gecontroleerde kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Fihuma Spouwisolatie b.v.
Type:	Hurefoam Spouwmuur isolatie
Ingangsdatum verklaring	10-03-2017
Geldigheidsduur verklaring	17-03-2018

isolatiedikte (mm)	Rc (m ² K/W)
	Spouw nageïsoleerd met Hurefoam
40	1,25
50	1,47
60	1,69
70	1,92
80	2,14
90	2,36
100	2,58
110	2,80
120	3,03
130	3,25
140	3,47
150	3,69
160	3,92
170	4,14
180	4,36
190	4,58
200	4,80
210	5,03
220	5,25
230	5,47

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat de spouw van de betreffende gevel is nageïsoleerd met Hurefoam.